

TYREinflate 200



Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 4,5 minuty**



Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



Včetně třídílné sady adaptéru

Nafouknout jízdní kola, míčky, nafukovací čluny atd.



Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

Analogový kompresor OSRAM TyreInflate 200 nafoukne 13" pneumatiku za 4,5 minuty**. Má velké tlačítko zapnutí / vypnutí pro snadné použití. Jeho stabilní konstrukce udržuje kompresor stále v provozu. Napájení ze zásuvky 12V ve vozidle, dlouhý 3m napájecí kabel TyreInflate 200 usnadňuje dosažení všech pneumatik. Zobrazuje hodnoty tlaku v kPA, barech a PSI. Zahrnuje úložný prostor pro víčka ventilů pneumatik. Zahrnuje 3dílný adaptér pro jízdní kola, míčky, nafukovací čluny. **na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTI200
Doba nafouknutí	4.5 min
Max. tlak	5.5 bar
Délka vzduchové hadice	50 cm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Doba nabíjení (h)	N/A
Velikost displeje	50 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (l / min)	tbc

Parametry

Jmenovitý výkon	120,00 W
Jmenovité napětí	11,1 V
Provozní napětí	12 V
Zdroj energie	12 V Fused Plug

Rozměry & váha



Délka	197,0 mm
Šířka	79,0 mm
Výška	180,0 mm

Další údaje o produktu

Typ displeje	Analogue
Hladina hluku (dB)	90 dB
Doporučeno pro použití s	Car, Bicycle

Technický list výrobku

Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	10 A

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTI200
---------------------	--------



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku








Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620209	TYRE inflate 200	Folding carton box 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	790.00 g
4062172166515	TYRE inflate 200	Shipping carton box 4	390 mm x 249 mm x 197 mm	19.13 dm ³	3472.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 200
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

Technický list výrobku

Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

* přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

** na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.